

## Техническое описание Артикул 1571

# Coll Express PU

Однокомпонентный полиуретановый клей

### Сфера применения

Продукт Remmers Coll Express PU применяется для склеивания деревянных, металлических деталей, изделий из пластика, керамики, стекла. Для крепления и монтажа декоративных панелей, обшивки, декоративного материала.

Для вмонтирования дверной коробки благородных пород дерева без повреждения гвоздями и шурупами. Для сборки и ремонта мебели.

### Свойства продукта

Продукт Remmers Coll Express PU представляет собой пастообразную массу, без растекания, пригодную также для нанесения толстым слоем, с высокой прочностью склеивания.

Без образования пятен, дает возможность произвести невидимое склеивание.

### Переработка

Основание должно быть чистым и неповрежденным. Обои, лакокрасочные покрытия и краска не являются подходящими основаниями для склеивания, их следует удалить.

Сама переработка производится, как и при работе с растворами для заполнения швов, с помощью пистолета. Продукт Remmers Coll Express PU следует нанести на одну из склеиваемых поверхно-

### Технические параметры продукта

#### Параметры продукта при поставке:

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Плотность:                          | около 1,1 г/мл        |
| Цвет:                               | прозрачный            |
| Жизнеспособность:                   | 20 минут              |
| Время выдержки под прессом:         | 40 минут              |
| Температура переработки:            | от +5°C до +40°C      |
| Диапазон действия:                  | от -30°C до +80°C     |
| Прочность на сдвиг (дерево/дерево): | >10 Н/мм <sup>2</sup> |
| Уровень прочности:                  | D4 (DIN EN 204)       |

стей так, чтобы сразу произвести схватывание.

Нанесение может производиться как точно, так и полосой. Склеиваемые поверхности в течение короткого промежутка времени слегка подвинув, либо повернув с сильным нажимом насадить посадить на место.

### Указания к применению

Продукт Remmers Coll Express PU не содержит растворителей и поэтому может применяться также для полимерных материалов, например, пенополистирола. Данные временных промежутков даны для нормальных климатических условий 23/60.

### Рабочий инструмент и его очистка

Ручной распылитель или распылитель подачи под давлением. Очистка сразу после работы, в свежем состоянии V 101.

### Форма поставки, расход, условия хранения,

#### Форма поставки:

Картуш 310 мл,  
15 шт. в картонной коробке

#### Расход продукта:

В зависимости от необходимости

#### Условия хранения:

В оригинальной закрытой упаковке производителя, в прохладном, защищенном от мороза месте, минимум 12 месяцев.

### Меры безопасности, экология, утилизация отходов

Дополнительная информация относительно техники безопасности при транспортировке, хранении и обслуживании, а также информация по утилизации и экологии содержится в последней версии техпаспорта по безопасности.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

1571 TM\_11-06 EM.doc

