



Bleichmittel gegen Gerbsäure

Средство для осветления потемнения древесины от соединений железа и дубильных веществ.

Verfügbarkeit		
Anz. je Palette	288	75
VPE	1 l	5 l
Gebinde-Typ	Флаконт	Канистра
Gebinde-Schlüssel	01	05
Art.-Nr.		
3154	■	■

Расход

100 - 200 ml/m² на один рабочий проход



Область применения



- Древесина и древесные материалы
- Специально для дуба, дугласии, лиственницы, каштана, красного кедра и т. д.
- Минеральные основания
- Для нечувствительных к кислоте оснований (мрамор, натуральный камень)
- Для профессиональной обработки

Свойства



- Осветляющий эффект
- Устраняет потемнения от воздействия железа и его соединений
- Готов к применению

Характеристики продукта

Плотность	около 1,015 г/см ³
Запах	Без запаха

Указанные значения представляют типичные свойства продукта и не должны рассматриваться как обязательные спецификации продукта.


Подготовка к работе

- Подготовка

Полностью удалите имеющееся лакокрасочное покрытие.



Обработка



■ Условия обработки

Температура материала, окружающей среды и основания: мин. + 5 ° C до макс. + 30 ° C
Нанесите материал на поверхность. При необходимости повторите процесс.

Тщательно смыть остатки водой. После полного высыхания дерево можно обработать лазурью или краской. Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению



При использовании на минеральных основаниях (штукатурка, кладка, бетон и т. д.) проверьте совместимость, создав тестовую поверхность. На мягком шовном растворе могут появиться белые высолы.

■ Сушка

Последующая обработка через 2,5 - 4 часа.
Указанные значения действительны при температуре 20 ° C и относительной влажности 65%.
Низкие температуры, незначительные перепады воздуха и высокая влажность приводят к задержкам высыхания.

■ Разбавитель Готов к применению

Рабочий инструмент/очистка

Кисть



Инструменты промыть водой сразу после использования, остатки чистки утилизировать надлежащим образом.

Хранение /Срок годности



Хранить в закрытых оригинальных емкостях в прохладном, сухом и защищенном от мороза месте не менее 6 месяцев.

Сicherheit / Regularien

Нähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss leeren.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.