



A / стена

защитное полотно, в соответствии с проектом
теплоизоляция, в соответствии с проектом
гидроизоляционный материал, используемый в качестве клея для теплоизоляционных плит
PBD (art. 0870, 0886) - 1,5 кг/м ²
битумная гидроизоляция
PBD (art.0870, 0886) - 5,5 кг/м ²
грунтование: KIESOL (art.1810) 1:1 с водой - 0,1 кг/м ² + WP SULFATEX (art.0430)
кирпичная стена

B / пол

цементная стяжка, в соответствии с проектом
полиэтиленовая пленка, в соответствии с проектом
теплоизоляция, в соответствии с проектом
защитная цементная стяжка, в соответствии с проектом
полиэтиленовая пленка, в соответствии с проектом
битумная гидроизоляция
PBD (art.0870,0886) - 2 слоя
грунтование KIESOL (art.1810)1:1 с водой + WP SULFATEX (art.0430)
бетонная подготовка

Данный чертеж не учитывает всех технических аспектов. Информация о технологии применения и другие технические данные вы найдете в актуальных технических описаниях.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ В НОВОМ ЗДАНИИ ПО КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ И ОПОРЕ ФУНДАМЕНТА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВОДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.

