



- a.** ж/б стена
- b.** труба, в соответствии с проектом
- c.** бетонитовый шнур **QUELLMAX** (art.4619), в качестве дополнительной защиты
- d.** раствор **BETOFIX R4** (art.1096)
- e.** грунтование: **KIESOL** (art.1810) 1:1 с водой
+ **WP SULFATEX** (art.0430)
- f.** фланец **ROHRFLANSCH** (art.4350), прикрепляется клеящим составом
- g.** гидроизоляционное покрытие **PBD** (art.0870,0886) - 5,5 кг/м²
- h.** теплоизоляция, в соответствии с проектом + гидроизоляционный материал,
используемый в качестве клея для теплоизоляционных плит
PBD (art.0870,0886) - 1,5 кг/м²

Данный чертеж не учитывает всех технических аспектов. Информация о технологии применения и другие технические данные вы найдете в актуальных технических описаниях.

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|------|------|------|--------|---------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТРУБЫ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ С
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ **QUELLMAX**.

