



- a. гидроизоляция
 грунтование: **KIESOL** (art.1810) - 0,1 кг/м², 1:1 с водой
 гидроизоляционное покрытие: 2-3 слоя **MB 2K** (art.0450) - общий расход 3,7 кг/м²
- b. уплотнительная лента **FUGENBAND B 200** (art.4813)
- c. эпоксидный раствор **EPOXY ST 100** (art.1160) + кварцевый песок 0,3-0,8
- d. уплотнительный шнур **RUNDSCHNÜR** (art.4260)
- e. силиконовый герметик **MULTISIL NUW** (art.7525)
- f. угловые профили, в соответствии с проектом
- g. клей эластичный **MULTIKLEBER** (art.2856), или **EXTRAFLEX** (art.2819)
- h. плитка керамическая, в соответствии с проектом
- i. эпоксидная химстойкая фуга **COLORFUGE EP** (art.2860)

Данный чертеж не учитывает всех технических аспектов. Информация о технологии применения и другие технические данные вы найдете в актуальных технических описаниях.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

БАССЕЙН - ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
 УГЛОВЫХ ПРОФИЛЕЙ. ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ.

